

Buiten molen

- Indicatie windrichting, sterkte en variabiliteit bepalen

Stelling/Grond

- (voorlopige) deur openen
- Rondlopen en checken of alles (gevallen zaken, kap, schoren, wieken) in orde is
- Nadere windrichting, sterkte en variabiliteit nader bepalen (voor kruien)

Kap

- Luik dicht, verlichting aan
- Kijken of alles in orde is
- Vang beveiliging (stut/kneppel) verwijderen
- Eventueel binnen-pal verwijderen
- Smeren hals en pen
- Verlichting uit, luik dicht
- Plank aanbrengen op trap naar kap

Steen zolder

- Steenspillen uit werk zetten

Maalzolder

- *steen Lichten, lichtstok omLaag*
- Juiste deur openen en andere op slot

Stelling/grond

- Wind richting en zeilvoering definitief bepalen

Wieken

- Roede ketting los
- Bliksemafleider los

Staart

- Staartstut/steekslof/spaakketting/spaakpal verwijderen
- Krui en bezet kettingen zodanig goed leggen voor kruien
- Kruien naar juiste plaats
- Checken of hij goed in wind staat
- Krui en bezet kettingen plus staartstut/steekslof/spaakketting/spaakpal vastzetten
- *pal Lichten, paltouw omLaag* (vastzetten)

Opzeilen

- Roede ketting en bliksemafleider naar nieuwe wieken locatie verplaatsten
- Veiligheidshekjes plaatsen
 - Links: geheel aanbrengen
 - Rechts: alleen aan molenhuis
- Juiste zeilvoering opleggen
 1. Bij harde wind: aan ketting leggen
 2. Zeilen opleggen
 3. Checken of juist gedaan (kikkers, zwichttouwen, knopen, wervels, bordveer)
 4. Checken dat er niemand bij wieken staat en lossen van eventuele ketting
 5. *vang Lichten (vangtouw omLaag)* om volgende endje te krijgen
 6. Ga naar 1 als niet laatste endje is gedaan
- Check alle veiligheidshekjes en deur
- Vang lichten om te draaien
- Check (aan linkerkant) dat alles goed draait (richting, zeilslag, snelheid lager dan max.)