

Vangbalk stellen (opgelegde vang hangt te laag: slijtage vangstukken)

1. **Dag met weinig wind (wel genoeg om iets te kunnen draaien)**
2. **Zet molen op wind**
3. **Roe vastleggen met ketting**
4. Vangblak omhoog: bv binnen optillen aan eind, buiten vangstok aantrekken, binnen domme kracht op een onderliggende balk
5. Verwijder pen uit sabelijzer
6. Vangbalk omhoog tot aan volgende sabelijzer/ezel gat
7. Plaats pen in dit nieuwe gat; eventueel krik weghalen
8. Kijken of vangbalk meer horizontaal/vrij ligt
9. Roeketting verwijderen
10. Test gelichte vang; als niet aanloop klaar
11. Als gelichte vang aanloopt bij kopstuk: de vang stellen

Vang stellen

1. **Dag met weinig wind (wel genoeg om iets te kunnen draaien)**
2. **Zet molen op de wind**
3. Waar loopt gelichte vang aan: kopstuk (bv door van stellen) of buikstuk (bv door inzakken steenbed, boevenwiel, halssteen)?
4. **Roe vastleggen met ketting**
5. Vang de vang
6. Als er een haak is: **zet haak een gat hoger** (aanlopen bij kopstuk) of lager (aanlopen bij buikstuk)
7. Als niet meer aanloopt klaar
8. Doe 3^{de} en 4^{de} stap
9. Als aanloopt bij kopstuk: Leg op rust een plankje of zet lendestut iets naar het bovenwiel; als aanloopt bij buikstuk: verwijder een plankje
10. Check of gelichte vang aanloopt bij kop of buikstuk als vang is gelicht
11. Als nog aanloopt ga naar 8^{de} stap

Zie ook paragraaf 7.3.7 van *Basisopleiding vrijwillig molenaar*